

Velvetine Plus



5
year guarantee



Hyena VIL05



Jaguar VIL08



Cheetah VIL07



Meerkat VIL03



Wombat VIL01



Ocelot VIL04



Wallaby VIL10



Bison VIL13



Racoon VIL14



Platypus VIL11



Mongoose VIL02



Buffalo VIL15



Pika VIL09



Cougar VIL06



Chipmunk VIL12


www.camirafabrics.com/samples

To order samples, visit our on-line sample service.

Velvetine Plus



5
year guarantee



UK

Composition

Surface: 100% Polyamide
Substrate: 65% Polyester,
35% Cotton

Weight

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Width

140cm ±2% Usable

*Abrasion Resistance

100,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Light Fastness

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Fastness to Rubbing

Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth.
For more specific information,
please contact Technical
Services.

Availability

Generally ex-stock

Colour Matching

Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances

* Please note that Velvetine Plus should be treated as a directional fabric due to the light reflecting properties of the pile construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction. Should the fibres become flattened by pressure, the pile will naturally reform if the fabric is left to stand or if steam is applied to the fabric surface.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

D

Zusammensetzung

Oberfläche: 100% Polyamide
Trägergewebe: 65% Polyester
35% Baumwolle

Gewicht

320g/m² ±5%
(448g/ldf.M.±5%)

Breite

140cm ±2% ohne Webkante

*Scheuerfestigkeit

100,000 Martindale
Scheuertouren und 5 Jahre
Garantie gegen Durchscheuern
(Details auf Anfrage)

Feuersicherung

BS EN 1021-1:2006
(Zigarettentest)
BS EN 1021-2:2006
(Streichholzttest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Reibechtheit

Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Mit
einem feuchten Tuch
abwischen. Für weitergehende
Informationen wenden Sie sich
bitte an unseren Technischen
Kundendienst.

Lieferzeit

Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen

Handelsübliche
Farbabweichungen
vorbehalten.

* Wir weisen darauf hin, dass Velvetine Plus eine richtungsabhängige Qualität ist, da der Flor nur in einer Richtung schimmert. Beim Verpolieren ist darauf zu achten, dass die Strichrichtung eingehalten wird. Velvetine Plus ist ein Florgewebe. Sollten sich die Fasern unter Druck flachlegen, stellt sich der Flor wieder auf sobald man den Stoff abrollt oder mit einem Dampfgittert bearbeitet.

*Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreisfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

F

Composition

Surface: 100% Polyamide
Couche Inférieure: 65% Polyester
35% Coton

Poids

320g/m² ±5%
(448g/m.l. ±5%)

Largeur

140cm ±2% utilisable

*Résistance à l'abrasion

100,000 Martindale tours avec
une garantie de durabilité de 5
ans (renseignements complé-
mentaires disponibles)

Flammabilité

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (allumette)
BS EN 1021-2:2006
(tændstiktest)
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidité au frottement

Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essayez
avec une étoffe humide. Pour
des renseignements plus
précis, veuillez contacter notre
Service Technique.

Disponibilité

Normalement en stock

Standardisation des coloris

Variations de coloris d'un bain
à l'autre peuvent se
manifester.

* Veuillez noter que la gamme Velvetine Plus devrait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés de la construction pileuse. Procédez avec soin à l'application pour établir la direction de nuance conformément à la direction. Velvetine Plus a une construction textile type velours. Quand les fibres sont aplaties par pression les fibres retourneront automatiquement à leur forme initiale quand le tissu est libre ou après repassage avec vapeur sur la surface du tissu.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

DK

Materiale

Overflade: 100% Polyamid
Substrat: 65% Polyester
35% Bomuld

Vægt

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Bredde

140cm ±2% anvendeligt

*Slidstyrke

100.000 Martindale
slidebevælgelser med 5 års
garanti (udførlig beskrivelse af
garantien kan rekvireres)

Flammesikring

BS EN 1021-1:2006
(cigarettest)
BS EN 1021-2:2006
(tændstiktest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Lysæghed

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Gnidæghed

Våd: 4 Tor: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring

Stovsuges regelmæssigt.
Alternativt rengøring med en
hårdt opvredet klud. Venligst
kontakt vores tekniske afdeling
for uddybende information.

Leveringstid

Normalt ab lager

Farvedifferencer

Farvedifferencer indenfor
kommercielle
tolerancegrænser kan
forekomme fra serie til serie.

* Velvetine Plus bør håndteres som et retningsbestemt stof, grundet de lysreflekterende egenskaber i luvsens konstruktion. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at skyggevirksomheden bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det sys eller polstres. Skulle stoffet blive fladtrykt grundet trykde- påvirkning, vil luvsen automatisk genestabes sit oprindelige udseende, når trykde- påvirkningen er fjernet eller ved hjælp af damp.

*Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal søm- g- ning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy- instruktioner.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

ES

Composición

Superficie: 100% Polyamide
Sustrato: 65% Polyester
35% Cotton

Peso

320g/m² ±5%
(448g/lin.m. ±5%)

Ancho

140cm ±2% utilizable

*Resistencia a la abrasión

100,000 Martindale ciclos con
garantía de uso 5 años (más
información disponible bajo
consulta)

Inflamabilidad

BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solidez al rozamiento

Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora
frecuentemente. Limpiar con
un paño húmedo.

Disponibilidad

Directamente de stock

Igualdad de color

Cada lote puede tener
pequeñas variaciones en el
tono dentro de las tolerancias
comercialmente aceptadas.

* Por favor tener en cuenta que el terciopelo debe de ser tratado como una tela direccional debido a las propiedades reflectantes a la luz de su construcción pileosa. Se debe de tener cuidado al usarla por las variaciones en el tono si hay diferentes direcciones de tapizado. Velvetine Plus es un tejido con construcción por acumulación. Las fibras se aplastaran por la presión, la fibra volverá a su estado natural cuando se libera de dicha presión o aplicando vapor a la superficie.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslaminado de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

camira

Camira Fabrics Ltd, Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

T +44 (0)1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UK Sales	T 01924 490491	F 01924 498930
International Sales	T +44 1924 491666	F +44 1924 495605
France/Benelux	T +32 56 227 266	F +32 56 228 647
Germany	T +49 7031 60 84 30	F +49 7031 60 84 33
Scandinavia	T +45 32 55 20 01	F +45 32 52 55 45
Hong Kong	T +852 2314 8728	F +852 2314 4250
Dubai	T +971 4 3967398	F +971 4 3967398

www.camirafabrics.com



ISO 9001:FM 26548



INVESTOR IN PEOPLE



ISO 14001:FM 35118